

voque mineral sealer เป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาตกแต่งและปกป้องพื้นผิวสูตรน้ำ เพิ่มความเงาเพียงเล็กน้อยที่ยังให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติจากพื้นผิววัสดุเดิม มีความทนทานต่อคราบสกปรกดีเยี่ยม และมีคุณสมบัติทำความสะอาดพื้นผิวได้ง่าย แม้คราบฝังลึกสามารถแต่งเจดสีเพื่อนำไปใช้ตกแต่งสร้างลวดลายให้กับพื้นผิวได้ สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ไม่ขึ้นคราบขาวเมื่อโดนน้ำ

การใช้งาน

ใช้สำหรับเคลือบตกแต่งพื้นผิวต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร เช่น ผนังปูนฉาบ ผนังสีมีเนอรัล ผนังสีอะคริลิก (ด้าน-เนียน) ให้ ความนุ่มนวลสวยงาม สามารถปิดเงาเพื่อเพิ่มความเงางามให้กับพื้นผิว ช่วยเพิ่มความทนทาน ลดการเปื้อนของคราบสกปรกของ พื้นผิวเดิมให้ดีขึ้น

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อะคริลิก
เจดสี	ของเหลวขาวขุ่น
ลักษณะฟิล์มสี	เนียน (ซาติน)
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	145 - 155 ตารางเมตร/แกลลอน 1 เกียว (ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิว เช่น ความขรุขระ รูพรุน และการดูดซึมของพื้นผิว)
วิธีการใช้	ใช้ลูกกลิ้ง, แปรงทาสี, พองน้ำ ที่เหมาะสม
การเจือจาง	เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน ไม่จำเป็นต้องเจือจาง
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 15 - 30 นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งทากับได้ 1 ชั่วโมง
	แห้งแข็ง 8 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแห้งสนิทก่อนเคลือบ สีตกแต่งทั่วไปที่มีผิวบางควรปล่อยให้แห้งสนิทก่อนเคลือบอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หากเป็นสี ตกแต่งที่มีความหนามากกว่า 1 มม. ควรปล่อยให้แห้งสนิทอย่างน้อย 24-72 ชม.หรือตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้นๆก่อนทำการ เคลือบ ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน คราบเกลือ หรือสิ่งเกาที่หลุดล่อน ถ้าพื้นผิวมีตะไคร่น้ำหรือเชื้อรา ต้องทำความสะอาด ก่อนเคลือบ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราได้โน จากนั้นใช้น้ำล้างทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อราให้หมด ทิ้งไว้ให้พื้นผิวแห้งสนิทก่อนทาสี

ขั้นตอนการใช้งาน

อุปกรณ์ : ใช้ลูกกลิ้ง, แปรงทาสี, ฟองน้ำ ที่เหมาะสม

การดูแลรักษาพื้นผิวหลังเคลือบ

- ควรทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง หากจำเป็นอาจใช้ผ้าขนน้ำหมาดๆ ในการเช็ดทำความสะอาด

ข้อควรระวัง

- ควรทำให้ทั่วและทาด้วยความหนา-บาง ให้สม่ำเสมอทั้งชิ้นงาน เพื่อให้ได้ฟิล์ม ความเงาและเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกันทั้งชิ้นงาน
- ไม่ควรให้ฟิล์มโดนน้ำหรือความชื้นเป็นเวลานาน
- ไม่ควรใช้สารเคมีหรือน้ำยาขัดถูที่มีฤทธิ์รุนแรงในการทำความสะอาด
- ควรเช็ดทำความสะอาดทันทีหากเปื้อนสิ่งสกปรกต่างๆ
- ห้ามใช้งานพื้นผิวที่ร้อนจัด
- โปรดอ่านเอกสารข้อมูลทางเทคนิค วิธีการใช้งาน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดที่ถ้วน ก่อนใช้งาน
- แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมในการใช้งานผลิตภัณฑ์

การเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้งมีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทและแนทตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนหรือถูกแสงแดดโดยตรง

1/2569

ข้อมูลความปลอดภัย : ข้อควรระวังวัดได้โบราณชาชนบรรจง การทำงานสักรทำงานในเพื่อกาถ่ายเพชระถก พยายามเสี่ยงไมให้สัมผัสผืนหนึ่ง ถ้าสักรผืนหนึ่งควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสักรเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นหรือสูดดมรายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระเหยไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในงานต่างกัน บริษัท จึงรับประกันเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทของสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ใช้งานผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย
- หลังการใช้งาน ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุรวมถึงเศษเหลือตกค้างต่างๆของผลิตภัณฑ์ลงสู่สิ่งแวดล้อม ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ พื้นดิน ให้กำจัดให้ถูกต้องตามกฎหมายของท้องถิ่นนั้นๆ โปรดอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัย