

คำแนะนำ

Voque Mineral Finish มีส่วนผสมจากแร่ธรรมชาติ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ Light Shade และ Shadow Shade ปราศจากสารเคมีอันตราย สารระเหย (VOCs Volatile Organic Compounds) ต่ำ มีคุณสมบัติต้านทานเชื้อรา และปกป้องผนังให้ทนทานยาวนานในสภาพอากาศเขตร้อน การใช้งานสามารถทำได้หลากหลายวิธี ทั้งการทาด้วยแปรงทาสี กลิ้งด้วยลูกกลิ้ง หรือปิดลายด้วยฟองน้ำ แบบไขว้ทิศทาง ให้ผิวสัมผัสแบบด้าน (Matte Finish) ที่มีมิติของเฉดสี เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายในและภายนอกที่ต้องการความหรูหราแบบธรรมชาติ

คุณสมบัติ

- มีส่วนผสมจากธรรมชาติ
- ให้ผิวสัมผัสแบบด้าน มี Texture และมีติ๊กของสี
- ปริมาณสารระเหย VOCs (Volatile Organic Compounds) ต่ำ
- ต้านทานเชื้อรา

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	มีส่วนผสมจากแร่ธรรมชาติ
เฉดสี	แคตตาล็อก Voge Mineral Finish
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
อัตราการใช้งาน	8 - 12 ตร.ม./ลิตร/เที่ยว (ขึ้นอยู่กับพื้นผิว และเทคนิคการใช้งาน)
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 20 - 30 นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 1 - 2 ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้ 1 - 2 ชั่วโมง
วิธีการใช้	คนให้เข้ากันก่อนใช้งาน
	สามารถผสมน้ำสะอาด 5 - 10% ตามความเหมาะสม
	ทา, ถู หรือปิดด้วยฟองน้ำ ทั้ง Shadow shade และ Light Shade
	แบบไขว้ทิศทางเพื่อสร้างลวดลายและมีมิติ
	ลวดลายจะเป็นไปตามเทคนิคการปิดหรือทา

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนเก่า พื้นผิวต้องปราศจากฝุ่น คราบไขมัน หรือสีเก่าที่หลุดล่อน ถ้าพื้นผิวมีตะไคร่น้ำหรือเชื้อรา ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา และใช้น้ำล้างทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อราให้หมด กังไว้ให้แห้งก่อนทาสี

พื้นผิวปูนใหม่ กังให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง น้ำมัน และคราบไขมันก่อนการทาสี

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	
Voge รองพื้นปูนใหม่สูตรน้ำ V-9000	1 ชั้น
Voge Mineral Finish	2 ชั้น
พื้นผิวปูนเก่า	
Voge น้ำยารองพื้นปูนเก่า V-1400	1 ชั้น
Voge Mineral Finish	2 ชั้น