voqe TECHNICAL DATA SHEET

Limewash Effect Wax

แว็กซ์ตกแต่งและป้องกันผิวผนังสูตรน้ำ

Decorative & Protective Wax for Interior

Limewash Effect Wax เป็นผลิตภัณฑ์แว็กซ์ตกแต่งและปกป้องพื้นผิวสูตรน้ำ ผลิตจากอะคริลิคและโพลีเอทิลีนแวกซ์คุณภาพสูง ไม่มีกลิ่นฉุน แห้งเร็ว ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับงานภายในอาคาร

การใช้งาน

ใช้สำหรับเคลือบตกแต่งพื้นผิวต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ผนังปูนฉาบ ผนังสีมิเนอรัล ผนังสีอะคริลิค (ด้าน-เนียน) ให้ความนุ่มนวล สวยงาม สามารถปัดดเงาเพื่อเพิ่มความเงางามให้กับพื้นผิว ช่วยเพิ่มความทนทาน ลดการเปื้อนของคราบสกปรกของพื้นผิวเดิมให้ดีขึ้น

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	โพลีเอทิลีนแว็กซ์-อะคริลิค
เฉดสี	ใส-ขุ่นเล็กน้อย
ลักษณะฟิล์มสี	เนียน (ซาติน) – กึ่งเงา (ปัดเงา)
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	20 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน 1 เที่ยว (ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิว เช่น ความขรุขระ รูพรุน และการดูดซึมของพื้นผิว)
วิธีการใช้	ใช้เกรียงฟองน้ำ, แปรงที่เหมาะสำหรับทาแวกซ์, ถุงมือหรือผ้าที่ไม่เป็นขุยผ้า เช่น ผ้าไมโครไฟเบอร์ ลูบแวกซ์เคลือบลงบนผิวงาน ให้ทั่วเป็นวงกลม รอให้แว็กซ์ซึมเข้าผิวอย่างน้อย 30 นาที จากนั้นใช้ถุงมือแห้งหรือผ้าแห้งหรือใบชนิดผ้าขนแกะ ลูบวนเป็นวงกลมที่ผิวงาน เพื่อเช็ดผลิตภัณฑ์ที่อาจตกค้างหรือสะสมอยู่มากเกินไปออก
การเจือจาง	เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน ไม่จำเป็นต้องเจือจาง
ระยะเวลาแห้งตัว (ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งสัมผัสได้ 20 - 30 นาที แห้งทาทับได้ 4 ชั่วโมง แห้งแข็ง 24 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวก่อนทาแวกซ์ต้องแห้งสนิทก่อนเคลือบ สีตกแต่งทั่วไปที่มีผิวบางควรปล่อยไว้ให้แห้งสนิทก่อนเคลือบอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หากเป็นสีตกแต่งที่มีความหนามากกว่า 1 มม. ควรปล่อยไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 24-72 ชม.หรือตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ก่อนทำการเคลือบ ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน คราบเกลือ หรือสีเก่าที่หลุดล่อน ถ้าพื้นผิวมีตะไคร่น้ำหรือเชื้อรา ต้องทำความสะอาดก่อนเคลือบ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราไดโน จากนั้นใช้น้ำล้างทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อราให้หมด ทิ้งไว้ให้พื้นผิวแห้งสนิทก่อนทาสี

ขั้นตอนการใช้งาน

อุปกรณ์ **:** ใช้เกรียงฟองน้ำ, แปรงที่เหมาะสำหรับทาแวกซ์, ถุงมือหรือผ้าที่ไม่เป็นขุยผ้าเช่น ผ้าไมโครไฟเบอร์
อุปกรณ์ขัดเงา **:** ใช้ถุงมือแห้งหรือผ้าที่ไม่เป็นขุยผ้าเช่น ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แห้ง หรือเครื่องขัด-ใช้ใบชนิดผ้าขนแกะ

- ผลิตภัณฑ์อาจเกิดการแยกชั้นได้ ควรคนผลิตภัณฑ์ให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน
- ควรทดสอบทาบนพื้นที่เล็กๆก่อนเริ่มงานจริง เนื่องจากการเคลือบด้วยแวกซ์จะทำให้ลักษณะที่ปรากฏ ระดับความเงาและโทนของเฉดสีเปลี่ยนแปลงได้
- ในการลงแวกซ์ชั้นแรก อาจมีสีของผิวงานเดิมบางส่วนละลายปนกับแวกซ์ติดออกมาได้ ควรลูบเบาๆ
- หากต้องการเพิ่มการปกป้องพื้นผิวและเพิ่มความเงางาม สามารถทาแวกซ์ รอบที่สองได้โดยทิ้งระยะห่างจากรอบแรกอย่างน้อย 4 ชม. โดยทำขั้นตอนเหมือนรอบแรก ทิ้งให้ผิวงานหลังทำการเคลือบแห้งอย่างน้อย 7 วัน ก่อนโดนน้ำหรือความชื้น
- ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำสะอาด

การเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้งมีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทแน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนหรือถูกแสงแดดโดยตรง 1/2569
ข้อมูลความปลอดภัย : ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำงานในที่อากาศถ่ายเทสะดวก พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสผิวหนัง ถ้าสีถูกผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีหรือสูดดมรายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะต่างกัน บริษัทฯ จึงรับประกันเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- เก็บผลิตภัณฑ์ที่เหลือในบรรจุภัณฑ์เดิม ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่ร่มและเย็น

การดูแลรักษาพื้นผิวหลังเคลือบ

- ควรทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง หากจำเป็นอาจใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ในการเช็ดทำความสะอาด ฟิล์มของแวกซ์อาจขาวขุ่นขึ้นเล็กน้อยหลังโดนน้ำหรือความชื้น แต่จะกลับมาใสขึ้นเมื่อแห้งสนิท

ข้อควรระวัง

- ควรใช้ผลิตภัณฑ์จากรุ่นผลิต (Batch) เดียวกันตลอดทั้งชิ้นงาน หากจำเป็นต้องใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีรุ่นผลิตต่างกัน แนะนำให้ผสมเข้าด้วยกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความแตกต่างของโทนสี รวมถึงควรทาให้ทั่วและทามีความหนา-บาง ให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงาน เพื่อให้ได้สี ความเงาและเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกันทั้งชิ้นงาน
- ไม่ควรให้ฟิล์มแวกซ์โดนน้ำหรือความชื้นเป็นเวลานาน
- ไม่ควรใช้สารเคมีหรือน้ำยาขัดถูที่มีฤทธิ์รุนแรงในการทำความสะอาด
- ควรเช็ดทำความสะอาดทันทีหากเปื้อนสิ่งสกปรกต่างๆ
- ห้ามใช้งานแวกซ์ในที่ที่แสงแดดส่องถึงโดยตรงหรือบนพื้นผิวที่ร้อนจัด (แม้ว่าจะอยู่ในที่ร่มก็ตาม)
- ห้ามใช้งานแวกซ์ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิอากาศ, พื้นผิวและผลิตภัณฑ์ต่ำกว่า 5°Cหรือสูงกว่า 35°C ความชื้นในอากาศโดยรอบต้องต่ำกว่า 75% และความชื้นของพื้นผิวต้องต่ำกว่า 10%
- แวกซ์เคลือบนี้เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีรูพรุน พื้นผิวที่สามารถดูดซับได้ดี ไม่เหมาะกับพื้นผิวที่เงา ลื่นหรือวัสดุที่ไม่สามารถดูดซึมได้
- โปรดอ่านเอกสารข้อมูลทางเทคนิค วิธีการใช้งาน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนใช้งาน
- แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมในการใช้งานผลิตภัณฑ์
- ใช้งานผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย
- หลังการใช้งาน ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุรวมถึงเศษเหลือตกค้างต่างๆของผลิตภัณฑ์ลงสู่สิ่งแวดล้อม ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำพื้นดิน ให้กำจัดให้ถูกต้องตามกฎหมายของท้องถิ่นนั้นๆ โปรดอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะต่างกัน บริษัทฯ จึงรับประกันเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า