ไดโนน้ำยาฆ่าเชื้อราและเชื้อโรคบนผนัง
DYNO Super Mold & Mildew Killer

คำแนะนำ

เป็นน้ำยาที่มีสารเคมีชนิดพิเศษ ประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆ สามารถแทรกซึมเข้าไปตามรูพรุนของผนังได้ลึกกว่าน้ำยาทั่วๆ ไป จึงเข้าถึงแหล่งกำเนิด ยับยั้งการแพร่และการเจริญเติบโตของเชื้อรา / ตะไคร่น้ำ บนผนังเปล่าหรือผนังที่เคยทาสีมาแล้ว รวมถึงผนังอาคารเก่าที่มีปัญหาเรื่องเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ให้การปกป้องพื้นผนังเหล่านี้ให้คงทน สวยงามและยาวนาน

การใช้งาน

ใช้สำหรับทาบนพื้นผิวที่มีปัญหาเรื่อง เชื้อรา / ตะไคร่น้ำ ใช้ได้กับวัสดุหลายชนิด เช่น อิฐ หิน คอนกรีต

ข้อมูลจำเพาะ

เฉดสี	ใสไม่มีสี
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	50 - 55 ตร.ม./แกลลอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเจือจาง	ไม่ต้องผสมตัวทำละลายใดๆ

การเตรียมพื้นผิว

วิธีการใช้ กรณีพื้นผิวที่มีปัญหาเชื้อรา / ตะไคร่

1. ควรทำการขูดลอกฟิล์มสีเก่าที่มีสภาพหลุดล่อนออกจากพื้นผิว แล้วขัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวที่มีคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำ ด้วยน้ำสะอาด หากมีปริมาณเชื้อรามากให้ใช้ น้ำยาฆ่าเชื้อราและเชื้อโรคบนผนัง ช่วยในการขัดล้าง ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิท
2. ทา กลิ้ง หรือพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อราและเชื้อโรคบนผนัง จำนวน 1 เที่ยว ให้ชุ่ม โดยไม่ต้องล้างน้ำออก ทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย 12 - 24 ชั่วโมง
3. จากนั้นทาสีตามขั้นตอนการทำงาน ตามระบบที่แนะนำ

คำแนะนำเพิ่มเติม

1. หลังจากลง น้ำยาฆ่าเชื้อราและเชื้อโรคบนผนัง ควรทาสีทับภายใน 7 วัน
2. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หลังใช้น้ำยาฆ่าเชื้อรา ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 12 ชั่วโมง
3. ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ แว่นตาและหน้ากาก เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะต่างกัน บริษัทฯ จึงรับประกันเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า